




## KISO 05



### TEKNISKE DATA

Specifik vægt:	0,10-0,15 g/cm <sup>3</sup>
Nominelt:	0,12 g/cm <sup>3</sup>
Kompressionsmodstand	
- 25% =	2,5-3,5 N/cm <sup>3</sup>
- 40% =	min. 7,0 N/cm <sup>3</sup>
Hårdhed i shore 00:	30-40
Temp.bestandighed:	-50°C til +70°C
Sundhedsfare:	Ingen
Vandabsorption:	Ubetydelig
Bestandighed mod ozon:	Særdeles god

### EGENSKABER

Basis råmateriale:	EPDM gummi
Farve:	Sort og hvid
Klæbeevne:	Udmærket på tør overflade

### LAGER HOLDBARHED

Op til 9 måneder fra produktionsdato under normale lagringsforhold.

# DIVERSE INDUSTRIER

### PRODUKT

KISO 05 Filler er en selvklæbende tætningsliste udskåret af EPDM cellegummi.

### ANVENDELSESOMRÅDER

Forskellige anvendelsesmuligheder indenfor:

- Træ vinduer og døre (med topforsegling for termoruder)
- Metal skabe
- Ventilation, udluftning

### FORDELE

- Hurtig, enkel og ren termorudemontage
- Meget gode ældnings egenskaber
- Mere end 30 års erfaring i Skandinavien
- God modstandsdygtighed overfor opløsningsmidler
- Til fabriksmontering såvel som montering på stedet
- Indeholder ikke stoffer, der kan give arbejdsmæssige skader
- Findes i mange forskellige størrelser

### HOVED STØRRELSER

(En palle indeholder 32 kartoner)

Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Meter per Spole	Spoler per karton	Meter per karton	Meter per palle
2	8	225	6	1.350	43.200
2	10	200	6	1.200	38.400
3	8	150	6	900	28.800
3	10	150	6	900	28.800
4	8	125	6	750	24.000
4	10	100	6	600	19.200
5	8	100	6	600	19.200
6	8	75	6	450	14.400
8	10	50	6	300	9.600

### APPLICERING

Appliceringstemperatur: højere end 0°C.

Appliceringsmetode: manuelt direkte fra spolen.

Appliceringsflader: skal være rene, tørre, fedt- og støvfri.