



KISO 05



TECHNISCHE DATEN

Spezifischesgewicht:	0,10-0,15 g/cm ³
Nominell:	0,12 g/cm ³
Druckfestigkeit:	
- 25% =	2,5-3,5 N/cm ²
- 40% =	min. 7,0 N/cm ²
Shorehärte 00:	30-40
Wärmebeständigkeit:	-50°C bis +70°C
Gesundheitsrisiko:	Kein
Wasseraufnahme:	Unerheblich
Ozon Beständigkeit:	Ausgezeichnet

EIGENSCHAFTEN

Basisrohstoff:	EPDM Gummi
Farbe:	Schwarz und weiss
Haftung:	ausgezeichnet auf trockenem Untergrund

LAGERZEIT

Bis zu 9 Monaten ab Fabrikationsdatum bei normaler Lagerung.

DIVERSE INDUSTRIEN

PRODUKT

Das KISO 05 Filler ist ein vorgeschchnittenes und selbstklebendes Dichtungsband aus EPDM Zellgummi.

ANWENDUNGSGEBIETE

Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten im Bereich:

- Fenster und Türen
- Metal Schränke
- Ventilation, Auslüftung

VORTEILE

- Schnelle, einfache und saubere Anwendung
- Sehr gute Alterungseigenschaften
- Mehr als 40 Jahre Erfahrung in nordischem Klima (Skandinavien)
- Gute Lösungsmittelbeständigkeit
- Anwendbar im Werk sowie auf dem Bauplatz
- Enthält keine Stoffe die Arbeitsschäden hervorrufen können
- Viele verfügbare Abmessungen

HAUPT ABMESSUNGEN

(Eine Palette enthält 32 Kartons)

Dicke (mm)	Breite (mm)	Meter pro Rolle	Rollen pro Karton	Meter pro Karton	Meter pro Palette	Farbe S=schwarz H=weiss
2	8	225	6	1.350	43.200	S/H
3	8	150	6	900	28.800	S/H
4	8	125	6	750	24.000	S/H
5	8	100	6	600	19.200	S
6	8	75	6	450	14.400	S
8	10	50	6	300	9.600	S

VERARBEITUNG

Verarbeitungstemperatur: mindestens 0°C.

Auftragen: von Hand direkt von der Rolle.

Untergrund: muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein.