



KISO 354



TEKNISKE DATA

Specifik vægt:	1,36 g/cm ³
Nåle penetration (23°):	70 dmm
Temp. bestandighed:	-30°C til +80°C
Tørstofindhold:	>99%
Sundhedsfare:	Ingen
Vandabsorption:	Ubetydelig
Bestandighed mod UV-lys:	Udmærket

EGENSKABER

Basis råstof:	Butyl gummi
Farve:	Sort
Type:	Elastisk-plastisk
Klæbeevne:	God på metal, glas, træ og beton
Ældningsmodstand:	God

LAGER HOLDBARHED

Mindst 2 år fra produktionsdato under normale lagringsforhold.

BYGNINGS & CAMPINGVOGNS INDUSTRIER

PRODUKT

KISO 354 Butyl er en ekstruderet og dobbeltklæbende butyl tætningsliste.

ANVENDELSESOMRÅDER

Forskellige anvendelsesmuligheder indenfor :

- Tagrenovering
- Metal konstruktioner
- Samling af campingvognspaneler

FORDELE

- Klæber kraftigt til de fleste byggematerialer
- Opløsningsmiddel-fri
- Tørre ikke ud, bevarer elasticiteten
- Smitter ikke af på fingre eller monteringsflader
- Meget lang holdbarhed
- Produktet indeholder ikke skadelige stoffer
- Nem at komprimere

HOVED STØRRELSER

(En palle indeholder 48 kartoner)

Diameter (mm)	Meter per rulle	Ruller per karton	Meter per palle	Farve
2,0	20	24	23.040	sort
8,0	6	12	3.456	sort

APPLICERING

Appliceringstemperatur: højere end 5°C.

Appliceringsmetode: manuelt direkte fra rullen; applicer

KISO 354 Butyl kraftig på en overflade, fjern dækpapiret og tryk den anden overflade kraftig på butylen.

Appliceringsflader: skal være rene, tørre, fedt- og støvfri.