



KISO 358



TEKNISKE DATA

Specifik vægt:	1,58 g/cm ³
Nåle penetration (23°):	75 dmm
Temp. bestandighed:	-30°C til +70°C
Tørstofindhold:	>99%
Sundhedsfare:	Ingen
Vandabsorption:	Ubetydelig
Bestandighed mod UV-lys:	Udmærket

EGENSKABER

Basis råstof:	Butyl gummi
Farve:	Sort, hvid og grå
Type:	Plastisk
Klæbeevne:	God på metal, glas, træ og beton
Ældningsmodstand:	God

LAGER HOLDBARHED

Mindst to år fra produktionsdato under normale lagringsforhold.

BYGNINGS & CAMPINGVOGNS INDUSTRIER

PRODUKT

KISO 358 Butyl er en ekstruderet og dobbeltklæbende butyl tætningsliste.

ANVENDELSESOMRÅDER

Forskellige anvendelsesmuligheder indenfor :

- Tagreivering
- Metal konstruktioner, containere, kølehuse
- Samling af campingvognspaneler

FORDELE

- Klæber kraftigt til de fleste byggematerialer
- Opløsningsmiddel-fri
- Tørre ikke ud, bevarer elasticiteten
- Smitter ikke af på fingre eller monteringsflader
- Meget lang holdbarhed
- Produktet indeholder ikke skadelige stoffer

HOVED STØRRELSER

(En palle indeholder 48 kartoner)

Tykkelse (mm)	Bredde (mm)	Meter per karton (Mtr x Rl)	Bredde (mm)	Meter per karton (Mtr x Rl)
1,0	10	40 x 16	15	40 x 12
1,0	25	40 x 8	50	40 x 4
1,5	10	28 x 16	15	28 x 12
1,5	20	28 x 9	25	28 x 8
1,5	30	28 x 7	50	28 x 4
2,0	10	20 x 16	15	20 x 12
2,0	20	20 x 9	25	20 x 8
2,0	30	20 x 7	50	20 x 4
2,5	15	16 x 12	25	16 x 8
3,0	15	13 x 12	25	13 x 8
Diameter	3,0	15 x 16	4,0	12 x 16
Diameter	6,0	8 x 16	8,0	6 x 12

APPLICERING

Appliceringstemperatur: højere end 5°C.

Appliceringsmetode: manuelt direkte fra rullen; applicer KISO 358 Butyl kraftig på en overflade, fjern dækpapiret og tryk den anden overflade kraftig på butylen.

Appliceringsflader: skal være rene, tørre, fedt- og støvfri.