



KISO 358



TEKNISKE DATA

Specifik vægt:	1,58 g/cm ³
Nåle penetration (23°):	70 dmm
Temp. bestandighed:	-30°C til +70°C
Tørstofindhold:	>99%
Sundhedsfare:	Ingen
Vandabsorption:	Ubetydelig
Bestandighed mod UV-lys:	Udmærket

EGENSKABER

Basis råstof:	Butyl gummi
Farve:	Sort, hvid og grå
Type:	Plastisk
Klæbeevne:	God på metal, glas, træ og beton
Ældningsmodstand:	God

LAGER HOLDBARHED

Mindst to år fra produktionsdato under normale lagringsforhold.

BYGNINGS & CAMPINGVOGNS INDUSTRIER

PRODUKT

KISO 358 Butyl er en ekstruderet og dobbeltklæbende butyl tætningsliste.

ANVENDELSESOMRÅDER

Forskellige anvendelsesmuligheder indenfor:

- Tagrenovering
- Metal konstruktioner, containere, kølehuse
- Samling af campingvognspaneler

FORDELE

- Klæber kraftigt til de fleste byggematerialer
- Opløsningsmiddel-fri
- Tørre ikke ud, bevarer elasticiteten
- Smitter ikke af på fingre eller monteringsflader
- Meget lang holdbarhed
- Produktet indeholder ikke skadelige stoffer

HOVED STØRRELSER

(En palle indeholder 48 kartoner)

Højde (mm)	Bredde (mm)	Meter per rulle	Ruller per karton	Meter per palle	Farve
1,0	15	40	12	23.040	sort
1,0	40	40	5	9.600	hvid
1,0	50	40	4	7.680	hvid
1,2	25	30	8	11.520	hvid
1,5	20	28	9	12.096	grå
1,5	25	28	8	10.752	grå
1,5	40	28	5	6720	grå
2,0	15	20	12	11.520	grå
Diameter	6,0	8	16	6.144	grå
Diameter	8,0	6	12	3456	grå

APPLICERING

Appliceringstemperatur: højere end 5°C.

Appliceringsmetode: manuelt direkte fra rullen; applicer

KISO 358 Butyl kraftig på en overflade, fjern dækpapiret og tryk den anden overflade kraftig på butylen.

Appliceringsflader: skal være rene, tørre, fedt- og støvfri.