





KISO P



TEKNISKE DATA

Specifik vægt:	0,25-0,40 g/cm ³
Nominelt:	0,28 g/cm ³
Kompressionsmodstand	
- 25% =	0,65 N/cm
- 40% =	1,2 N/cm
Temp. bestandighed:	-50°C til +90°C
Sundhedsfare:	Ingen
Vandabsorption :	Ubetydelig
Bestandighed mod ozon:	Særdeles god

EGENSKABER

Basis råmateriale:	EPDM gummi
Farve:	sort, brun, hvid
Klæbeevne:	Udmærket på tør overflade

LAGER HOLDBARHED

Op til 9 måneder fra produktionsdato under normale lageringsforhold.

DØR & VINDUES-INDUSTRIEN

PRODUKT

KISO P Profile er en ekstruderet og selvklæbende tætningsliste af EPDM cellegummi.

ANVENDELSESOMRÅDER

Vinduer & døre : tætning af mellemstore utætheder i gamle karme

FORDELE

- Nem at komprimere
- Hurtig, enkel og ren montering
- Meget gode ældningsegenskaber
- God modstandsdygtighed overfor opløsningsmidler
- Kan forstærkes med stifter
- Indeholder ikke stoffer, der kan give arbejdsmæssige skader

HOVED STØRRELSER

(En palle indeholder 32 kartoner)

Type	Højde (mm)	Bredde (mm)	Lister per bane	Meter per rulle	Ruller per karton	Meter per palle	Farve
I	5,5	9	2	100	6	19.200	Sort/hvid/brun
I/PB	5,5	9	2	160	3	15.360	Sort/brun

I = dobbelt liste, PB = store spoler

APPLICERING

Appliceringstemperatur: højere end 5°C.
 Appliceringsmetode: manuelt direkte fra spolen.
 Appliceringsflader: skal være rene, tørre, fedt- og støvfri.